

Léger et économique, ce drapeau est idéal pour tous les évènements intérieurs ou extérieurs grâce à son embase lestable.



Caractéristiques

- Structure plastique noire avec embase incluse
- Mât télescopique pour ajuster la hauteur jusqu'à 3m
- Embase lestable de 23L (sable ou eau)
- Résiste à des vents de 40 km/h (niveau 4 sur l'échelle de Beaufort)
- Disponible en impression recto seul ou recto-verso

Le + produit

- S'adapte à votre communication : 1620 à 3000 mm de hauteur

Média recommandé

- Maille drapeau standard
ou
- Maille drapeau premium



Diamètre du mât :

Diamètre du mât réglable pour la partie la plus large : 3.5 cm

Diamètre de la tige horizontale : 8 mm

Diamètre interne du mât : 2.4 cm

Format standard :

Structure : sans embase = 2600 (H)

avec embase = 2660 (H)

Voile : 1800 (H) x 580 (l) => dont 60 mm de ganse

Format mini :

Structure : sans embase = 1600 (H)

avec embase = 1660 (H)

Voile : 1640 (H) x 580 (l) => dont 60 mm de ganse

Format max :

Structure : sans embase = 2940 (H)

avec embase = 3000 (H)

Voile : 2200 (H) x 580 (l) => dont 60 mm de ganse

Informations structure

Désignation	Dimension mât + voile montée (mm) h x l	aille de la voile ganse incluse (mm) h x l	Diamètre interne du mât	Diamètre externe du mât	Résistance maximale au vent	Résistance maximale au vent
New Shimmer 1,64m	(de 1600 à 3000) x 580	1640 x 580	13 mm	19 mm	40 km/h	70/80 km/h
New Shimmer 1,80m	(de 1600 à 3000) x 580	1800 x 580	13 mm	26 mm	40 km/h	70/80 km/h
New Shimmer 2,00m	(de 1600 à 3000) x 580	2000 x 580	13 mm	26 mm	40 km/h	70/80 km/h
New Shimmer 2,20m	(de 1600 à 3000) x 580	2200 x 580	13 mm	26 mm	40 km/h	70/80 km/h

Les dimensions sont approximatives

Oriflammes

NEW SHIMMER 250

Notice de montage du mât et de la voile

